



AI LINK

Voor H3 Pro, R serie parallele installatie



IP65 KLASSE

Geschikt voor binnen- en buiten-installatie.



BREED TEMPERATUURBEREIK

Breed bedrijfstemperatuurbereik, geschikt voor diverse omgevingen.



VEILIG EN BETROUWBAAR

Veilig, betrouwbaar en zeer compatibel.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODEL		A-1000
COMMUNICATIE		
Max. aansluitmogelijkheden omvormer		30
RS485		4, modbus RTU, sunspec, 9600bps, 19200bps, 38400bps, 57600bps, 115200bps
Ethernet		2, RJ45, 10M/100M
Digitale ingang [Vdc]		6 ~ 24
Digitale uitgang		3, Relais
4G (optioneel)		LTE-FDD: B1, B3, B7, B8, B20, B28A LTE-TDD: B38,B40,B41 WCDMA: B1,B8 802.11 b / g / n / ac
WiFi		HT20 / 40 MHz 2.4GHz
CONTROLELAMPJES		
LED		3 LEDs
Knop		Start
STROOM		
DC Ingangsspanning [Vdc]		10 ~ 27
Verbruik [W]		Standaard 20, Max<30
MILIEUOMSTANDIGHEDEN		
Bedrijfstemperatuur [°C]		-30 ~ +60
Opslagtemperatuur [°C]		-40 ~ +70
Luchtvochtigheid [%]		≤95 (geen condensatie)
Bedrijfshoogte [m]		≤4000
IP-Graad		IP65
ALGEMEEN EIGENDOM		
Afmeting (B*H*D) [mm]		260*192*88
Gewicht [kg]		2,5
Installatiemethode		Muurbevestiging, binnen, buiten