



L MAX SERIE

EV-OPLADER



- L07P
- L11P

7.3kW
11kW

EEN FASE
DRIE FASE



DUURZAAMHEID

IP55- en IK08-bescherming



EENVOUDIGE INSTALLATIE

Invoer aan de achterkant of onderkant



DYNAMIC LOAD BALANCE

Dynamische regeling van het laadvermogen



ZONNE-ENERGIEKOPPELING

PV-stroom kan direct worden gebruikt



GEPLANEDE TIJD OPLADEN

Stel de laadtijd in zoals u wilt



FLEXIBELE INTEGRATIE

Compatibel met OCPP 1.6JSON of 2.0.1 en voorzien van een open MODBUS-interface

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODEL	L07P	L11P
TYPE	OPLAADSTEKKER	OPLAADSTEKKER
INGANG		
Aansluiting	1P+N+PE	3P+N+PE
Spanning [Vac]	230±20%	400±20%
Maximale stroom [A]	32	16
Frequency [Hz]	50/60	
UITGANG		
Spanning [Vac]	230±20%	400±20%
Maximale stroom [A]	32	16
Nominaal vermogen [kW]	7.3	11
GEBRUIKERSINTERFACE & CONTROLE		
Connectortype	Type 2 stekker	
RFID-lezer	Mifare ISO/IEC 14443 A	
Startmodus	Plug&Charge/RFID-kaart/App	
COMMUNICATIE		
Bluetooth	Ja	
Wifi (2.4 GHz)	Ja	
Ethernet (RJ45)	Ja	
OCPP 1.6 JSON of OCPP 2.0.1	Ja	
OMGEVING		
Installatiemethode	Wandmontage / paalmontage	
Bedrijfstemperatuur [°C]	-25 ~ 50	
Luchtvochtigheid [%]	5 ~ 95 , Geen condensatie	
Bedrijfshoogte [m]	≤2000	
ALGEMENE GEGEVENS		
Productafmeting (B*H*D) [mm]	196*197*105	
productgewicht [kg]	3.7	4.0
Laadkabelengte [m]	5 (Standaard), 6 (Optioneel)	
VEILIGHEID		
IP-beschermingsgraad	IP55	
IK-beschermingsgraad	IK08	
Reststroomdetectie*[mA]	DC 6	
Elektrische bescherming	Overstroombeveiliging, Aardbeveiliging, Overspanningsbeveiliging, Beveiliging tegen over-/onderspanning, beveiliging tegen te hoge temperaturen, PEN	
EMC	Klasse B	
Certificaten	CE/CB/RCM/UKCA	
Certificaten Standaard	EN/IEC 61851-1: 2019, EN/IEC 61851-21-2: 2021	

*Interne RCD-DD voldoet aan de uitschakelkarakteristieken zoals gespecificeerd in IEC 62955

*Externe aardlekschakelaar (RCCB) is vereist

*Selecteer Type A of Type B volgens de lokale voorschriften