



Smart 4G

EXTERNE BEWAKING



- Strak en compact ontwerp
- Gebruiksvriendelijke bewakingsapp
- Bewaak uw systeem van overal
- 24/7-bewaking



MAKKELIJKE INSTALLATIE

plug & play installatie.



IP65 KLASSE

Geschikt voor installatie buitenshuis.



KRACHTIG SIGNAAL

Sterk USB-sigitaal voor maximaal bereik.



REMOTE MONITORING

Maak verbinding met de Fox ESS Cloud.

De Smart 4G is een intelligent USB-apparaat waarmee je de status en prestaties van je Fox ESS PV-systeem kunt monitoren via het Fox ESS Cloud remote monitoring platform. De Smart 4G is ideaal in situaties waar geen betrouwbare WiFi of GPRS verbinding beschikbaar is.

Systeemeigenaren en installateurs kunnen eenvoudig up-to-date blijven met prestatiegegevens in real-time, historische records bekijken en systeemwaarschuwingen in de gaten houden.



Voor meer informatie over de Fox ESS range:
www.fox-ess.com



TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODEL	Smart 4G	
	EU	AU
Afmetingen (L*B*H) [mm]	110*48*27	
Gewicht [g]	50	
Ingangsspanning [V]	DC7 ~ 12	
Stroomverbruik [W]	1 (Typ.)	
Radiofrequentie	FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD:B38/B40/B41 GSM:B3/B8	FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 TDD:B40 GSM:B2/B3/B5/B8
Operator	Vodafone	
Type gemeenschap	RS485	
Parameter	9600bps 8/N/1	
Antenne	PCB-antenne Intern	
SIM	Solide gemonteerd op PCB Intern	
aansluiting	USB type A	
Temperatuur [°C]	-20 ~ 60	
Luchtvochtigheid [%]	0 ~ 95 (geen condensatie)	
Bedrijfshoogte [m]	≤4000	
IP-Graad	IP65	
Brandklasse	UL94V-0	
UV-immuniteit	F1	

