




K SERIE

EENFASE OMFORMER

Maak dag en nacht gebruik van de kracht van de zon met de baanbrekende serie hybride & AC omvormers van FoxESS. Vol met geavanceerde functies en compatibel met onze eigen reeks van hoogspanningsbatterijen, is de hybride reeks van FoxESS een nieuwe klasse van omvormer.



FoxESS opslag oplossingen zijn beschikbaar met geavanceerde en intuïtieve app-gebaseerde afstandsbediening en monitorin functionaliteit.



Makkelijke Installatie

Flexibele configuratie, plug and play set-up, ingebouwde zekeringbeveiliging.



Hoogspanning

Wordt aangesloten op hoogspanning sbatterijen voor een maximale round-trip efficiëntie.



IP65 Rated

Ontworpen voor maximale en langdurige flexibiliteit. Geschikt voor buiten-installatie



Remote Monitoring

Monitor je installatie op afstand via smartphone app of web portaal



tot
10,5kW
laden/
ontladen

BATTERIJ UITBREIDING

EENVOUDIG UIT TE BREIDEN



Breid uw systeem eenvoudig uit door extra batterijen toe te voegen. Acht accu's kunnen in serie worden geïnstalleerd, voor een opslagcapaciteit van maximaal 20,16 kWh.

Voor meer informatie over de FoxESS-reeks, bezoek:

WWW.FOX-ESS.COM



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	KH7 KA7	KH8 KA8	KH9 KA9	KH10 KA10	KH10.5 KA10.5
ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN					
Accutype			Li-Ion		
Bereik batterijspanning [V]			85 ~ 480		
Aanbevolen batterijspanning [V]			300VDC		
Max. Laadstroom [A]			50		
Max. Ontlaadstroom [A]			50/100		
Communicatie-interfaces			CAN / RS485		
Omgekeerde verbindingsbescherming			JA		
INGANG PV (ALLEEN VOOR KH)					
Max. Aanbevolen DC Vermogen [W]	10500	12000	13500	15000	15000
Max. DC spanning [V]			600		
Norminale DC bedrijfsspanning [V]			360		
Max. Ingangsstroom (Ingang A / Ingang B) [A]	16 / 16 / 16 ^{II}			16 / 16 / 16 / 16 ^{II}	
Max. Kortsluitstroom (Ingang A / Ingang B) [A]	20 / 20 / 20			20 / 20 / 20 / 20	
Max. Terugvoedingsstroom van de omvormer naar de matrix [mA]			0		
MPPT-spanningsbereik [V]			80 ~ 500		
Aanloopspanning [V]			75		
Aantal MPPT	3			4	
Strings per MPPT			1		
DC-ontkoppelingsschakelaar			Optioneel		
UITGANG AC					
Norminaal AC Vermogen [VA]	7000	8000	9000	10000	10500
Max. Schijnbaar AC-vermogen [VA]	7700	8800	9900	10500	10500
Nominale netspanning (AC-spanningsbereik) [V]			220 / 230 / 240 (180 ~ 270)		
Nominale netfrequentie [Hz]			50 / 60, ±5		
Norminale AC-stroom [A]	30,4	34,8	39,1	43,5	45,7
Max. AC-stroom [A]	33,5	38,3	43,0	45,7	47,7
Verplaatsings Vermogensfactor			1 (instelbaar van 0,8 voor tot 0,8 na)		
Totale harmonische vervorming (THDi, nominaal vermogen) [%]			<3		
AC INPUT					
Max. AC Vermogen [VA]	14000	16000	18000	18000	18000
Max. AC-stroom [A]	60,9	69,6	78,3	78,3	78,3
Nominale netspanning (AC-spanningsbereik) [V]			220 / 230 / 240 (180 ~ 270)		
Nominale netfrequentie [Hz]			50 / 60, ±5		
EPS UITGANG (MET BATTERIJ)					
Max. EPS Vermogen [VA]	7000	8000	9000	10000	10500
EPS nominale spanning [V]			220/230/240, 50 / 60		
Max. EPS Stroom [A]	31,8	36,4	40,9	45,5	47,7
EPS Piekvermogen [W]	10000, 60s			12000, 60s	
Schakeltijd [s]			<20ms		
Totale harmonische vervorming (THDv, lineaire belasting) [%]			<2		
Parallel bedrijf			JA @max10PCS		
EFFICIENTIE					
MPPT-efficiëntie [%]			99,90		
Euro-efficiëntie [%]			97,40		
Max. Rendement [%]			97,80		
Max. Laadrendement batterij (PV naar BBT) (bij volle belasting) [%]			98,50		
Max. efficiëntie bij laden/ontladen van batterij (BBT naar AC) (bij volle belasting) [%]			97,00		
BESCHERMING					
PV Bescherming tegen omgekeerde polariteit			JA		
Batterij Omgekeerde Bescherming			JA		
Anti-islanding Bescherming			JA		
Output Korte Bescherming			JA		
Lekstroom Bescherming			JA		
Isolatie Weerstand Detectie			JA		
Te sterke intensiteit Bescherming / Over-temperatuur Bescherming			JA		
Over Voltage Categorie			III (AC zijde), II (DC zijde)		
AC/DC Overspanningsbeveiliging			Type II / Type II		
AFCI Bescherming			Optioneel		
STROOMVERBRUIK					
Stand-by Verbruik [W] (Ldle)			<15		
STANDAARD					
Veiligheid			IEC62109-1 / IEC62109-2 / IEC 62477-1		
EMC			EN 61000-6-1 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3		
Netregulering			G99 /NRS 097-2-1 and so on		
ENVIRONMENT LIMIT					
Beschermingsgraad			IP65		
Beschermingsklasse			Klasse I		
Bedrijfstemperatuurbereik [°C]			-25.... +60 (Derating bij +45°C)		
Vochtigheid [%]			0 ~ 95 ((Geen Condensatie)		
Hoogte [m]			<2000		
Opslagtemperatuur [°C]			-40..... +70		
Geluidsemissie (Typisch) [dB]			<30		
AFMETINGEN EN GEWICHT					
Afmetingen (B*H*D) [mm]			450*527*208		
Gewicht [kg]			29kg (KH) / 27.5kg (KA)		
Koelingsconcept			Natuurlijk		
Topologie			Niet-geïsoleerd		
Communicatie			Meter(Optional), WIFI, 4G (Optional), DRM, USB, CT, RS485		
LCD Vertoning			Backlight 16*4 Karakter		

* Meer technische kenmerken zijn beschikbaar op aanvraag en aangepast.
^{II} Het maximale vermogen van elke pv-string is beperkt tot 3300W.