

22KW DUBBELE UITVOER EV-OPLADER

De AC EV-Oplader is een nieuw product gelanceerd door Fox ESS. Het uiterlijk van dit product neemt een gestroomlijnd en eenvoudig ontwerp aan, dat verfijnder en blitse is. Via de app kunnen autobezitters kiezen voor het Bluetooth smart lock, timing oplaadfunctie of wijzigen in de Plug and Play-modus. Tegelijkertijd kan het laadinformatie bewaken, EV-laadparameters instellen, apparatuur en autorisatie verbinden en software op afstand upgraden.

Ontwerp met dubbele uitgang
Ruimtebesparend, dubbel opladen



Innovativiteit Ontwerp

Stroomlijn het Ontwerp



Intelligente Beheer

Draadloze communicatie (WiFi/Bluetooth)
OCPP-communicatieprotocol met de backend
Slim opladen of gepland opladen via App



Energiebesparing

Stand-by stroomverbruik is minder dan 2W,
uitstekende energiebesparende efficiëntie



Flexibele Optie

Type 1 of Type 2 oplaadkabel
App-bediening of plug & play
Wand- of vloerstaand installatie



Veilig en vertrouwd

6mA DC aardlekbescherming
Anti-lasbescherming
IP55-classificatie

- Toevoer: 22kW van 11kW*2
- Uitgangsstroom: Max.32A van 16A*2
- Uitgangsspanning: 400V Wisselstroom
- Type 2 kabel oplaadingsconnector
- Voldoet aan OCPP 1.6 (JSON)/2.0
- App-bediening of RFID-authenticatie of plug, play & 4G
- Beschermingsgraad: IP55
- -30 ~ 50 °C brede bedrijfstemperatuur
- Garantietijd: 3 jaar



Voor meer informatie over de Fox ESS EV-Oplader
Bezoek a.u.b.:

WWW.FOX-ESS.COM



22KW DUBBELE UITVOER EV-OPLADER

TECHNISCHE SPECIFICATIES



MODEL	AT022-DP		AT022-DS	
TYPE	OPLAADSTEKKER		OPLAADAANSLUITING	
INVOER				
Bedradingsschema			3P+N+PE	
Spanning			400Vac, ±20%	
Maximale Stroom			32A	
Frequentie			50/60Hz	
UITVOER				
Spanning			400Vac, ±20%	
Maximale Stroom			32A van 16A	
Nominaal Vermogen			22kW van 11kW*2	
GEBRUIKERSINTERFACE & BEHEER				
Type Connector	Type 2 kabel		Type 2-aansluiting	
RFID-Lezer			Mifare ISO/IEC 14443 A	
Startmodus			Plug & Play/RFID-kaart/App	
COMMUNICATIE				
WiFi, Bluetooth			Ja	
4G, Ethernet			Optioneel	
OCPP			OCPP 1.6 JSON, OCPP 2.0 Optioneel	
MILIEU				
Installatie			Wandmontage / Post montage	
Bedrijfstemperatuur			-30°C ~ 50°C	
Luchtvochtigheid bij Gebruik			5% ~ 95% Geen Condensatie	
Werkhoogte			≤2000m	
AFMETINGEN EN GEWICHT				
Product Dimensie			500*350*155 mm	
Gewicht van Het Product	18kg		14kg	
VEILIGHEID				
IP-beschermingsklasse			IP55	
IK-beschermingsklasse			IK08	
Reststroom Detectie			AC 30mA/DC 6mA	
Elektrische Beveiliging	Overstroombeveiliging, Reststroombeveiliging, Aardlekbeveiliging, Overspanningsbeveiliging, Over/ Onderspanningsbeveiliging, Over/ Onder-frequentiebeveiliging, Over/ Onder-temperatuurbeveiliging			
EMC			Klasse B	
Certificering			CE	
Certificeringsnorm	EN/IEC 61851-1: 2019, EN/IEC 61851-21-2: 2021			