

TWEEDE GENERATIE EV-OPLADER

De AC EV-Oplader is een nieuw product gelanceerd door Fox ESS. Het uiterlijk van dit product neemt een gestroomlijnd en eenvoudig ontwerp aan, dat verfijnder en blitse is. Via de app kunnen autobezitters kiezen voor het Bluetooth smart lock, timing oplaadfunctie of wijzigen in de Plug and Play-modus. Tegelijkertijd kan het laadinformatie bewaken, EV-laadparameters instellen, apparatuur en autorisatie verbinden en software op afstand upgraden.



Innovativiteit Ontwerp

Stroomlijn het Ontwerp



Intelligente Beheer

Draadloze communicatie (WiFi/Bluetooth)
OCPP-communicatieprotocol met de backend
Slim opladen of gepland opladen via App



Energiebesparing

Stand-by stroomverbruik is minder dan 2W,
uitstekende energiebesparende efficiëntie



Flexibele Optie

Type 1 of Type 2 oplaadkabel
App-bediening of plug & play
Wand- of vloerstaand installatie



Veilig en

6mA DC aardlekbescherming
Anti-lasbescherming
IP55-classificatie

- Toevoer: 22kW
- Uitgangsstroom: Max.32A
- Uitgangsspanning: 400V Wisselstroom
- Type 2 kabel oplaadingsconnector
- Voldoet aan OCPP 1.6 (JSON)/2.0
- App-bediening of RFID-authenticatie of plug, play & 4G
- Beschermingsgraad: IP55
- -30 ~ 50 °C brede bedrijfstemperatuur
- Garantietijd: 3 jaar



Voor meer informatie over de Fox ESS EV-Oplader
Bezoek a.u.b.:

WWW.FOX-ESS.COM



TWEEDE GENERATIE 22KW EV-OPLADER

TECHNISCHE SPECIFICATIES



MODEL	A022KP1-E-2		A022KS1-E-2	
TYPE	OPLAADSTEKKER		OPLAADAANSLUITING	
INVOER				
Bedradingsschema	3P+N+PE			
Spanning	400Vac, ±20%			
Maximale Stroom	32A			
Frequentie	50/60Hz			
UITVOER				
Spanning	400Vac, ±20%			
Maximale Stroom	32A			
Nominaal Vermogen	22kW			
GEBRUIKERSINTERFACE & BEHEER				
Type Connector	Type 2 kabel		Type 2-aansluiting	
RFID-Lezer	Mifare ISO/IEC 14443 A			
Startmodus	Plug & Play/RFID-kaart/App			
COMMUNICATIE				
WiFi, Bluetooth	Ja			
4G	Optioneel			
OCPP	OCPP 1.6 JSON, OCPP 2.0 Optioneel			
MILIEU				
Installatie	Wandmontage / Post montage			
Bedrijfstemperatuur	-30°C ~ 50°C			
Luchtvochtigheid bij gebruik	5% ~ 95% Geen condensatie			
Werkhoogte	≤2000m			
AFMETINGEN EN GEWICHT				
Product Dimensie	320*190*130 mm		320*190*144,5 mm	
Gewicht van Het Product	3,55kg		2,0kg	
VEILIGHEID				
IP-beschermingsklasse	IP55			
IK-beschermingsklasse	IK08			
Reststroom Detectie	AC 30mA/DC 6mA			
Elektrische Beveiliging	Overstroombeveiliging, Reststroombeveiliging, Aardlekbeveiliging, Overspanningsbeveiliging, Over/ Onderspanningsbeveiliging, Over/ Onder-frequentiebeveiliging, Over/ Onder-temperatuurbeveiliging			
EMC	Klasse B			
Certificering	CE			
Certificeringsnorm	EN/IEC 61851-1: 2019, EN/IEC 61851-21-2: 2021			